

COREX bantları

Ürün Tanıtım Föyü

GENEL BİLGİLER

- **Derz bandı**, alçı levha bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında, alçı levha derzlerinde kullanılan kendinden yapışkanlı cam elyaf banttır.
- **Derz bandı**, alçı levha ek yerlerinde çatlakları önler ve yüzeyin yekpare çalışmasını sağlar.
- **Kağıt bant**, alçı levha bölme duvar, asma tavan, giydirme duvar, alçı levha derzlerde kullanılan banttır.
- **Ses yalıtım bandı**, alçı levha bölme ve giydirme duvar yapımında galvanizli çelik sac profillerinin altına yapıştırılır.
- **Ses yalıtım bandı**, ses köprülerini ortadan kaldırarak duvarların ses yalıtım performansını artırır.
- **Köşe bandı**, alçı levha bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinde, köşelerin dikliğini sağlar ve darbelere karşı dayanımı artırır.

KULLANIMI

- **Derz bandı, kağıt bant, köşe bandı**, alçı levha bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinde,
- **Ses yalıtım bandı**, alçı levha bölme duvar ve giydirme duvar sistemlerinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

Derz bandı,

- Kendinden yapışkanlıdır.

Kağıt bant,

- Özel kağıttan imal edilmiştir, derz bandıdır.

Ses yalıtım bandı

- Düşük yoğunluklu, kapalı gözenekli poliüretan banttır.
- Bir yüzü akrilik esaslı yapışkanla kaplıdır. Kendinden yapışkanlıdır.
- Ses köprüsü oluşumunu engellemek için yüzey bozukluklarını da düzenler.
- Ses ve toz yalıtımı istenilen derzlerde, dolgu fitili olarak kullanılır.

Köşe bandı

- Galvanizli metal şeritle desteklenmiş kağıt banttır.
- Metal şeritler elektrolitik yöntemle çinko kaplandığı için paslanmaya karşı dayanıma sahiptir.
- Kutularda 30 metrelik rulo halinde bulunduğu için taşıması çok kolaydır.

UYGULAMA

- **Derz bandı, kağıt bant; COREX** derzlerinde, derz bandı üzerine **DERZTEK** derz dolgu alçısı uygulanır.

Ses yalıtım bandı,

- Bölme duvar yapımında, sabitleme öncesi DU profilleri ile yan duvarlara tutturulacak DC profillerin altına yapıştırılır.
- Giydirme duvar ve asma tavan yapımında, sabitleme öncesi TU profillerinin altına yapıştırılır.

Köşe bandı,

- Alçı levha köşelerinde, metal şeritler içeride kalacak şekilde **DERZTEK** derz dolgu alçısı kullanılarak yapıştırılır.

COREX bantları



TEKNİK ÖZELLİKLER

	Derz bandı		Kağıt bant	Ses yalıtım bandı			Köşe bandı
				50	75	100	
Uzunluk	90 m		150 m	25 m			30 m
Genişlik	50 mm	100 mm	50 mm	50-75-100 mm			51 mm
Kalınlık	~0,13 mm		~0,28 mm	~3 mm			~0,28 mm
Renk	Beyaz		Kirli Beyaz	-			-
Ortalama ağırlık	~0,30 kg/rulo	~0,60 kg/rulo	1,2 kg/rulo	-			-
Basma Dayanımı	-		-	40 kPa (%25)			-
Su Emme	-		-	<%1 (7 gün)			-
Isıl İletkenlik Değeri (λ)	-		-	0,039 W / mk			-
Çalışma Sıcaklığı	-		-	-40 / +100 °C			-

AMBALAJ

	Derz bandı		Kağıt bant	Ses yalıtım bandı			Köşe bandı
				50	75	100	
Ambalaj ağırlığı (kg/adet)	~3,0	~6	~1,2	~3,9	~6,6	~7,8	~18
Ambalaj	10 rulo/koli	6 rulo/koli	10 rulo/koli	10 rulo/koli			10 rulo/koli