

**ENTE GRE DİLATASYON BANDI****Termoplastik Elastomer Esaslı, Yüksek Elastikiyete Sahip Su Yalıtım Bandı****KULLANIM ALANI**

Tüm bina dilatasyonlarında, yatay ve dikey uygulamalarda, temel ve perdelerin toprak altında kalan kısımlarında, içme suyu tesisleri, atık su arıtma tesisleri, havuzlar ve su depoları gibi daimi ıslak alanlarda, tünellerde ve menfezlerde, radye-perde, perde-perde soğuk derzlerin, genleşme derzlerinin ve çatlakların su yalıtımında kullanılır.

**ÖZELLİKLERİ**

Yüksek elastikiyet (% 600) özelliğine sahiptir.

Epoksi yapıştırıcı ile kolay uygulama sağlar.

Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.

Bitkisel köklere dayanıklıdır.

UV ışınlarına, mazota ve yağa dayanıklıdır.

Geniş sıcaklık aralığında (- 40 °C, +90 °C) yüksek performans sağlar.

Isı ile birbirlerine bağlanma özelliğine sahiptir.

**TEKNİK DEĞERLER**

<b>Malzemenin Kimyasal Özelliği</b>	Termoplastik Elastomer (TPE)
<b>Renk</b>	Gri
<b>Shore Sertliği</b>	80
<b>Servis Sıcaklığı</b>	- 40 °C, +90 °C
<b>Termik Kaynak Sıcaklığı</b>	270 °C
<b>Kopmada Uzama Değeri</b>	% 600
<b>Yırtılma Dayanımı</b>	> 600 N/cm
<b>Su Basıncı Karşısındaki Dayanımı</b>	> 8 bar
<b>Çekme Dayanımı</b>	> 6 MPa
<b>UV Dayanımı</b>	> 7500 h
<b>Bitüm Dayanımı</b>	İyi
<b>Sülfürik Asit Dayanımı</b>	İyi
<b>Alkol Dayanımı</b>	İyi
<b>Deterjan Dayanımı</b>	İyi

**Delikli ve Deliksiz seçenekleriyle aşağıdaki ebat ve kalınlıkta ürünümüz bulunmaktadır:**

<b>Genişlik</b>	<b>Kalınlık</b>	<b>Boy</b>
15 cm	1 mm & 1,5 mm	25 m rulo
20 cm	1 mm & 1,5 mm	25 m rulo
25 cm	1 mm & 1,5 mm	25 m rulo
30 cm	1 mm & 1,5 mm	25 m rulo
40 cm	1 mm & 1,5 mm	25 m rulo

## **UYGUNLUK BELGESİ**



*Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.*

*Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.*

**ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.**

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 [www.entegreharc.com.tr](http://www.entegreharc.com.tr)