

SUTOP® EBT-ASTAR**Bitüm Esaslı Astar****KULLANIM ALANI**

İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, bitümlü membran veya bitümlü sürme esaslı su yalıtım malzemesi kullanımından önce astar olarak kullanılır.

Beton yüzeylerin yalıtımında ve korunmasında, buhar kesici su yalıtım katmanı olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca temellerde, istinat duvarlarında, teraslarda, silolarda, depolarda ve bina dış cephelerinde de kullanıma sahiptir.

ÖZELLİKLERİ

- Tek bileşenlidir.
- Üstün yapışma özelliği sayesinde üzerine kaplanan bitümlü malzemelerin yüzeye daha sağlam yapışmasını sağlar.
- Kullanıma hazırdır, yüzeye kolay uygulanır.
- Su bazlı olduğundan çevre dostudur.
- Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.
- Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, temiz, tozsuz ve terazisinde olması gerekir.

Yüzeyin kalıp yağı, boya, toz gibi maddelerden arındırılmış ve kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzeyde uygulama öncesi çatlak ve delikler bulunuyorsa doldurulmalıdır.

TÜKETİM

Tek kat için yaklaşık 0,5 kg/m² (2-3 kat uygulanır)

TEKNİK DEĞERLER

Renk	Kahverengi, Siyah
Yoğunluk	1.00 ± 0.01 kg/lt
pH	10,5-11,5
Viskozite	20 d Pa.s
Katı Madde	36.0 % ± 1.00 %
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	+5 °C / +30 °C
İlk Kuruma Süresi	4-5 saat
Tam Kuruma Süresi	1 - 3 gün

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 15 lt'lik plastik kovalarda muhafaza edilir.
- Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
- Uygun depolama koşullarında, depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

UYARILAR

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Yağışlı havalarda ve ıslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +30 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Sevkiyatı yapılırken saklama koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Doğrudan solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Bitümlü tabakanın yüzeyi seramik, fayans vb herhangi bir kaplama ile kaplanmak isteniyorsa, gerekli durumlarda uygulamaya geçilmeden önce bitümlü yüzeyin koruyucu katmanlar ile korunması tavsiye edilir. Bununla alakalı olarak teknik birimimiz ile irtibata geçiniz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ



Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr